

## Citrix Hypervisor

```
UPDATE tHosts SET VirtualServer = tXenHost.Name
FROM tXenHost, tXenHostVMs, tXenPoolDocu, tHosts, tXen, tDomains AS HostDomain, tDomains AS XenDomain,
tXenVMNICs,
(
    select tNetworkAdapter.* , tHosts.HostID, tDomains.AccountID from tNetworkAdapter, tDocu, tHosts,
tDomains
    where tNetworkAdapter.AdapterID in (
        select tNetworkAdapterConfiguration.AdapterID from tNetworkAdapterConfiguration)
        and tNetworkAdapter.DocuID = tdocu.DocuID
        and tdocu.Archiv = 0
        and tdocu.HostID = thosts.HostID
        and tDomains.DomainID = thosts.DomainID
    ) as vNetworkAdapter
WHERE tXenHost.HostID = tXenHostVMs.HostID
    and tHosts.HostID = vNetworkAdapter.HostID
    and tXenVMNICs.MAC = vNetworkAdapter.MACAddress
    AND tXenVMNICs.VMID = tXenHostVMs.VMID
    AND tXenPoolDocu.DocuID = tXenHost.DocuID
    and tHosts.DomainID = HostDomain.DomainID
    and tXenPoolDocu.XenID = tXen.XenID
    and tXen.DomainID = XenDomain.DomainID
    and HostDomain.AccountID = XenDomain.AccountID
    and vNetworkAdapter.AccountID = HostDomain.AccountID
    AND tXenPoolDocu.Archiv = 0
    and XenDomain.AccountID = {ACCOUNT}          --Filterung auf ausgewählte Firma
    and HostDomain.AccountID = {ACCOUNT}          --Filterung auf ausgewählte Firma
```

Das Statement fügt den Xen Host hinzu.

Weiterhin wird innerhalb des Statements in den letzten beiden Spalten auf den Account / die Firma gefiltert, für den der Benachrichtigungstask eingerichtet wird. Sind in Ihrer Docusnap Datenbank mehrere Firmen vorhanden und Sie möchten nicht für jede einen eigenen Benachrichtigungstask einrichten, dann entfernen Sie einfach die letzten beiden Zeilen.