

Proxmox

```
UPDATE tHosts
SET VirtualServer = n.Node
FROM tHosts
JOIN tDocu ON tDocu.HostID = tHosts.HostID
AND tDocu.Archiv = 0
JOIN tDomains AS HostDomain ON HostDomain.DomainID = tHosts.DomainID
JOIN (
    SELECT na.*, h.HostID, dom.AccountID
    FROM tNetworkAdapter na
    JOIN tDocu doc ON doc.DocuID = na.DocuID AND doc.Archiv = 0
    JOIN tHosts h ON h.HostID = doc.HostID
    JOIN tDomains dom ON dom.DomainID = h.DomainID
    WHERE na.AdapterID IN (
        SELECT cfg.AdapterID FROM tNetworkAdapterConfiguration cfg
    )
) AS vNetworkAdapter ON vNetworkAdapter.HostID = tHosts.HostID
JOIN tProxVMNICs nic ON nic.Virtio = vNetworkAdapter.MACAddress
JOIN tProxVMs vm ON vm.ProxVMsID = nic.ProxVMsID
JOIN zProxDocu pd ON pd.DocuID = vm.DocuID AND pd.Archiv = 0
JOIN tProxmox px ON px.ProxmoxID = pd.ProxmoxID
JOIN tDomains AS ProxDomain ON ProxDomain.DomainID = px.DomainID
JOIN tProxNodeVMs nvm ON nvm.ProxVMsID = vm.ProxVMsID
JOIN tProxNodes n ON n.ProxNodesID = nvm.ProxNodesID
WHERE HostDomain.AccountID = ProxDomain.AccountID
AND HostDomain.AccountID = vNetworkAdapter.AccountID
AND ProxDomain.AccountID = {ACCOUNT} -- Filterung auf ausgewählte Firma
AND HostDomain.AccountID = {ACCOUNT} -- Filterung auf ausgewählte Firma
```

Das Statement fügt den Proxmox Host hinzu.

Weiterhin wird innerhalb des Statements in den letzten beiden Spalten auf den Account / die Firma gefiltert, für den der Benachrichtigungstask eingerichtet wird. Sind in Ihrer Docusnap Datenbank mehrere Firmen vorhanden und Sie möchten nicht für jede einen eigenen Benachrichtigungstask einrichten, dann entfernen Sie einfach die letzten beiden Zeilen.