

VMWare

```

UPDATE tHosts SET VirtualServer = CONCAT (ServiceHostName, ' - ', DataCenterName, ' - ', ESXHostName)
FROM tESXVirtualMachine, tESXHost, tHosts, tESXComputeResource, tESXDataCenterHostFolder,
tESXDataCenter, tESXFolder, tESXServiceDocu, tESXDataCenterFolder, tDomains AS HostDomain,
tESXService, tDomains AS ESXDomain, tESXVmHwNic, tESXVmHardware,
(
    select tNetworkAdapter.*, tHosts.HostID, tDomains.AccountID from tNetworkAdapter, tDocu, tHosts,
tDomains
    where tNetworkAdapter.AdapterID in (
    select tNetworkAdapterConfiguration.AdapterID from tNetworkAdapterConfiguration)
    and tNetworkAdapter.DocuID = tDocu.DocuID
    and tDocu.Archiv = 0
    and tDocu.HostID = tHosts.HostID
    and tDomains.DomainID = tHosts.DomainID
) as vNetworkAdapter
WHERE tESXVmHwNic.MacAddress = vNetworkAdapter.MACAddress
and tHosts.HostID = vNetworkAdapter.HostID
AND tESXVirtualMachine.HostIdentifier = tESXHost.Identifier
AND tESXComputeResource.ComputeResourceID = tESXHost.ComputeResourceID
AND tESXDataCenterHostFolder.HostFolderID = tESXComputeResource.HostFolderID
AND tESXDataCenter.DataCenterID = tESXDataCenterHostFolder.DataCenterID
AND tESXFolder.ESXFolderID = tESXDataCenter.ESXFolderID
AND tESXServiceDocu.DocuID = tESXFolder.DocuID
AND tESXDataCenterFolder.DataCenterID = tESXDataCenter.DataCenterID
AND tESXDataCenterFolder.FolderID = tESXVirtualMachine.FolderID
AND tESXServiceDocu.Archiv = 0
AND tHosts.DomainID = HostDomain.DomainID
AND tESXServiceDocu.ServiceID = tESXService.ServiceID
AND tESXService.DomainID = ESXDomain.DomainID
AND tESXVmHardware.VirtualMachineID = tESXVirtualMachine.VirtualMachineID
AND tESXVmHwNic.VmHardwareID = tESXVmHardware.VmHardwareID
AND HostDomain.AccountID = ESXDomain.AccountID
AND vNetworkAdapter.AccountID = HostDomain.AccountID
AND ESXDomain.AccountID = {ACCOUNT} --Filterung auf ausgewählte Firma
AND HostDomain.AccountID = {ACCOUNT} --Filterung auf ausgewählte Firma

```

Das Statement fügt als Virtualisierungshost folgende Informationen hinzu:

- ESX Service Name (das Inventarisierte vCenter)
- Data Center Name
- ESX Host

Weiterhin wird innerhalb des Statements in den letzten beiden Spalten auf den Account / die Firma gefiltert, für den der Benachrichtigungstask eingerichtet wird. Sind in Ihrer Docusnap Datenbank mehrere Firmen vorhanden und Sie möchten nicht für jede einen eigenen Benachrichtigungstask einrichten, dann entfernen Sie einfach die letzten beiden Zeilen.