



Vordefinierte Elemente (CI)

IIS - Vordefinierte Elemente (CI)

1 IIS

Name

1.1 IIS Scans

Scandatum, Direktes Bearbeiten der Metabasis ermöglichen, Version

1.1.1 Websites

Name, Ausführberechtigung Dateien, Lesen, Nur Skripts ausführen, Skriptzugriff, Schreiben, Sicheren Kanal voraussetzen (SSL), 128 Bit Verschlüsselung, Zuordnung von Clientzertifikaten aktivieren, Zertifikatsvertrauensliste aktivieren, Clientzertifikat voraussetzen, Sitzungszustand aktivieren, Puffer aktivieren, Antwortpufferlimit, ASP Skriptsprache, Sitzungstimeout, Anonymer Zugriff aktiviert, Standardauthentifizierung, Digest Authentifizierung für Windows Domänenserver, Integrierte Windows Authentifizierung, .NET Passport-Authentifizierung, Verbindungstimeout (Einheit: #0 Sec), HTTP Keep Alive aktivieren, Ressource indizieren, Ordner zeigt Datum, Ordner zeigt Erweiterung, Ordner zeigt langes Datumsformat, Ordner zeigt Größe, Ordner zeigt Uhrzeit, Lokale Zeit für Dateibennung und Rollover, Uhrzeit, Datum, Client IP Adresse, Benutzername, Servername, Server IP Adresse, Serverport, Methode, URI Stamm, URI Abfrage, Win32 Status, Empfangene Bytes, Gesendete Bytes, Aufnahmezeit, Protokollversion, Host, Benutzer Agent, Cookie, Referenz, Protokolldateiverzeichnis, ODBC Datenquellename (DSN), ODBC Kennwort, ODBC Tabelle , ODBC Benutzername, Protokollzeitplan, Protokollformat, Protokollierung deaktiviert, Verzeichnis durchsuchen, Standardinhaltsseite aktiviert, Einschränkung nach Domänennamen aktivieren, Maximale Bandbreite (Einheit: #,##0 kB; Faktor: 1024,00), Websiteverbindungen begrenzen auf, Limit für Entitätskörper in Anforderung, Dokumentfußzeile, Ablaufdatum für Inhalt, Komprimierung statischer Inhalt, Komprimierung dynamischer Inhalte, Serverfarmunterstützung aktivieren, Standarddomäne, NT Authentifizierungs Anbieter, Standarddomäne für die Authentifizierung, ASP Skripttimeout, ASP Serverseitiges Debuggen aktiviert, ASP Clientseitiges Debuggen aktiviert, Fehler an Browser senden, ASP Skriptfehlermeldung, Übergeordnete Pfade aktiviert, Seite an Seite Komponente aktivieren, Seite an Seite Komponente, Server Status, Anonymer Benutzername, Anwendungspool, Protokollstatus, Protokollunterstatus

1.1.1.1 Server Bindings

IP Adresse, TCP Port, Hostname

1.1.1.2 Sichere Server Bindings

IP Adresse, SSL Port

1.1.1.3 Anwendungserweiterungen

Anforderungspfad, Verben, Ausführbare Datei

IIS - Vordefinierte Elemente (CI)

1.1.1.4 ISAPI-Filter

Name, Beschreibung, Status, Ausführbare Datei

1.1.1.5 MIME Typen

Erweiterung, MIME Typ

1.1.1.6 Virtuelle Verzeichnisse

Ausführberechtigung Dateien, Lesen, Nur Skripts ausführen, Skriptzugriff, Schreiben, Sicheren Kanal voraussetzen (SSL), 128 Bit Verschlüsselung, Zuordnung von Clientzertifikaten aktivieren, Zertifikatsvertrauensliste aktivieren, Clientzertifikat voraussetzen, Anonymer Zugriff aktiviert, Standardauthentifizierung, Digest Authentifizierung für Windows Domänenserver, Integrierte Windows Authentifizierung, .NET Passport-Authentifizierung, Ressource indizieren, Ordner zeigt Datum, Ordner zeigt Erweiterung, Ordner zeigt langes Datumsformat, Ordner zeigt Größe, Ordner zeigt Uhrzeit, Protokollierung deaktiviert, Verzeichnis durchsuchen, Standardinhaltsseite aktiviert, Einschränkung nach Domänenname aktivieren, Limit für Entitätskörper in Anforderung, Dokumentfußzeile, Ablaufdatum für Inhalt, Standarddomäne, Standarddomäne für die Authentifizierung, Http Umleitung, Puffer aktivieren, Sitzungszustand aktivieren, Antwortpufferlimit, ASP Skriptsprache, ASP Skripttimeout, Sitzungstimeout, ASP Serverseitiges Debuggen aktiviert, ASP Clientseitiges Debuggen aktiviert, ASP Skriptfehlermeldung, Fehler an Browser senden, Übergeordnete Pfade aktiviert, Seite an Seite Komponente aktivieren, Seite an Seite Komponente, Anwendungsname, Anwendungspool, Anonymer Benutzername, Anonymes Kennwort, Komprimierung statischer Inhalt, Komprimierung dynamischer Inhalte, NT Authentifizierungs Anbieter, Pfad, Name

1.1.1.6.1 Fehlerseiten

Pfad, Typ, Statuscode, Subfehlercode

1.1.1.6.2 Anwendungserweiterungen

Anforderungspfad, Verben, Ausführbare Datei

1.1.1.6.3 Standarddokument

Standardinhaltsseite

1.1.1.6.4 BITS

Mit dieser IP Adresse neu verbinden, Ursprüngliche IP Adresse verwenden nach, Maximale Dateigröße, Benachrichtungstyp, Benachrichtungs URL, Unvollständige Aufträge löschen nach, Benachrichtigung zulassen

1.1.1.6.5 Http Anwortheader

Name, Wert

IIS - Vordefinierte Elemente (CI)

1.1.1.6.6 MIME Typen

Erweiterung, MIME Typ

1.1.1.6.7 Verzeichnissicherheit

IP Adresse, Zugriff

1.1.2 FTP

Beschreibung, Lesen, Protokollierung deaktiviert, Banner, Willkommen, Beenden, Verzeichnisformat MS DOS, ODBC Datenquellennamen (DSN), Protokolldateiverzeichnis, ODBC Kennwort, ODBC Tabelle, ODBC Benutzername, Protokollformat, Protokollzeitplan, Lokale Zeit für Dateibennung und Rollover, Datum, Uhrzeit, Client IP Adresse, Benutzername, Servername, Server IP Adresse, Serverport, Methode, URI Stamm, URI Abfrage, Win32 Status, Empfangene Bytes, Gesendete Bytes, Aufnahmezeit, Protokollversion, Host, Benutzer Agent, Cookie, Referenz, Anonyme Verbindung zulassen, Nur anonyme Verbindungen zulassen, Anonymer Benutzername, Anonymes Kennwort, FTP Benutzerisolation, Schreiben, Maximale Verbindungen, Server Status, Sicheren Kanal voraussetzen (SSL), 128 Bit Verschlüsselung, Clientzertifikat voraussetzen, Verbindungen begrenzt auf, Protokollstatus, Protokollunterstatus

1.1.2.1 Server Bindings

IP Adresse, Port, Hostname

1.1.2.2 Virtuelle Verzeichnisse

Pfad, Lesen, Schreiben, Protokollierung deaktiviert, Name

1.1.2.2.1 Verzeichnissicherheit

Requestor, Zugriff

1.1.3 SMTP

Anonymer Zugriff aktiviert, Standardauthentifizierung, Integrierte Windows Authentifizierung, Badmail Verzeichnis, Verbindungstimeout (Einheit: #0 Min; Faktor: 60,00), Lokale Zeit für Dateibennung und Rollover, Uhrzeit, Datum, Client IP Adresse, Benutzername, Servername, Server IP Adresse, Serverport, Methode, URI Stamm, URI Abfrage, Win32 Status, Empfangene Bytes, Gesendete Bytes, Aufnahmezeit, Protokollversion, Host, Benutzer Agent, Cookie, Referenz, Protokolldateiverzeichnis, ODBC Datenquellennamen (DSN), ODBC Kennwort, ODBC Tabelle, ODBC Benutzername, Protokollzeitplan, Protokollformat, Zahl der Verbindungen begrenzen auf, Maximale Sitzungsgröße (Einheit: #,#0 kB; Faktor: 1024,00), Maximale Nachrichtengröße (Einheit: #,#0 kB; Faktor: 1024,00), Max. Zahl der Nachrichten, Max Zahl der Empfänger pro Nachricht, Protokollierung deaktiviert, Standarddomäne für die Authentifizierung, Server Status, Unzustellbarkeitsbericht senden an, Erstes Wiederholungsintervall (Einheit: #0 Min), Zweites Wiederholungsintervall (Einheit: #0 Min), Drittes Wiederholungsintervall (Einheit: #0 Min), Folgende Wiederholungsintervalle (Einheit: #0 Min), Benachrichtigung bei Verzögerung (Einheit: #0 Min), Ablauftimeout (Einheit: #0 Min), Lokal: Benachrichtigung bei Verzögerung (Einheit: #0 Min), Lokal: Ablauftimeout (Einheit: #0 Min), Authentifizierung Benutzername, Anzahl ausgehender Verbindungen, Anzahl ausgehende Verbindungen pro Domäne, Ausgehender Verbindungstimeout (Einheit: #0 Min; Faktor: 60,00), TCP Anschluss, Maximale Anzahl der Hops, Maskeradendomäne, Vollqualifizierter Domänenname, Smarthost, Smart Host Typ, Umgekehrte DNS Suche, Weitergabe jedem Computer erlauben, Name, LDAP Server, LDAP Basis, LDAP Schema, LDAP Bindung, LDAP Benutzername, LDAP Kennwort, LDAP Domäne, Protokollstatus, Protokollunterstatus

1.1.3.1 Server Bindungen

Hostname, IP Adresse, TCP Port

1.1.3.2 Domänen

Name, Standard Domäne, Benutzername, Maildropverzeichnis / Smarthost

1.1.3.3 Verbindungskontrolle

IP Adresse (Mask) / Domänenname, Zugriff

1.1.3.4 Sicherheit

Operatoren

1.1.4 NNTP

Name, Sicheren Kanal voraussetzen (SSL), Zuordnung von Clientzertifikaten aktivieren, Clientzertifikat voraussetzen, Anonymer Benutzername, Anonymes Kennwort, Anonyme Anmeldung erlauben, Standardauthentifizierung, Integrierte Windows Authentifizierung, Verbindungstimeout (Einheit: #0 Min; Faktor: 60,00), Uhrzeit, Datum, Client IP Adresse, Benutzername, Servername, Server IP Adresse, Serverport, Methode, URI Stamm, URI Abfrage, Win32 Status, Empfangene Bytes, Gesendete Bytes, Aufnahmezeit, Protokollversion, Host, Benutzer Agent, Cookie, Referenz, Protokolldateiverzeichnis, ODBC Datenquellename (DSN), ODBC Kennwort, ODBC Tabelle, ODBC Benutzername, Protokollzeitplan, Protokollformat, Protokollierung deaktiviert, Server Status, Maximale Verbindungen, Pfadheader, Beiträge von Clients veröffentlichen, Clients: Max Größe eines Beitrags (Einheit: #,##0 kB; Faktor: 1024,00), Clients: Max Größe aller Beiträge (Einheit: #,##0 MB; Faktor: 1048576,00), Beiträge von Newsfeeds veröffentlichen, NewsFeeds: Max Größe eines Beitrags (Einheit: #,##0 kB; Faktor: 1024,00), NewsFeeds: Max Größe aller Beiträge (Einheit: #,##0 MB; Faktor: 1048576,00), Steuerungsmeldungen ermöglichen, Anderen Servern das Anfordern von Beiträgen ermöglichen, Administrator Email Konto, Standardmoderator-domäne, SMTP-Server für moderierte Newsgroups, Protokollstatus, Protokollunterstatus

1.1.4.1 Server Bindings

IP Adresse, TCP Port

1.1.4.2 Sichere Server Bindings

IP Adresse, SSL Port

1.1.4.3 Ablauffrichtlinien

Name, Artikel entfernen, die älter sind als

1.1.4.3.1 Newsgroups

Name, Vom Löschen ausschließen

1.1.4.4 Verbindungskontrolle

IP-Adresse (Mask) / Domänenname, Zugriff

1.1.4.5 Sicherheit

Operatoren

1.1.4.6 Virtuelle Verzeichnisse

Name, Newsinhalt indizieren, Pfad, Benutzername, Kennwort, Verzeichnisinhalt auf, Sicheren Kanal voraussetzen (SSL), 128 Bit Verschlüsselung, Client benötigt Zertifikat

IIS - Vordefinierte Elemente (CI)

1.1.5 Webdienstweiterungen

Name, Pfad, Status

1.1.5.1 Erforderliche Dateien

Dateiname, Status

1.1.6 MIME Typen

Erweiterung, MIME Typ